



Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki osztály

Iktatószám: 02/402-3/2025

Ügyintéző: Kaiser Mária

Telefon: 74/ 500-212

Tárgy: KNIPL Festéktechnológiai

Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. –
hirdetménye

Hivatkozási szám: TOG/81/00811-31/2025.

Melléklet: határozat

HIRDET MÉNY

Tájékoztatam a Tisztelt Lakosságot, hogy a KNIPL Festéktechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. 7150 Bonyhád, Borbély u.25. sz. alatti gyártó üzem kapacitásának bővítése miatt a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 65. és 130. pontjában foglaltak alapján a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Hatóság) a melléklet szerinti határozatot hozta.

A határozattal kapcsolatos észrevételeiket 2025. június 6-ig a kaiser.maria@bonyhad.hu e-mail címre, vagy postai úton Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.) küldhetik meg.

Kifüggesztés ideje: 2025. május 21.

Közhírré tétel időtartama: 15 nap

Levétel időpontja: 2025. június 6.

Bonyhád, 2025. május 21.

Filczinger Ágnes
jegyző





TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00811-31/2025.

Ügyintéző: Szabó Réka

Telefon: (74) 501-940

Tárgy: **KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft.** - 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzem - kapacitásának bővítése - előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT

- 1.00** A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság), a **TOG/81/00811/2025.** ügyszámon, a **KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft.** (székhely: 1037 Budapest, Remetehegyi út 25.) 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemére vonatkozóan, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) 3. sz. mellékletének 65. és 130. pontjában foglalt tevékenység bővítésére lefolytatott előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban az alábbiakat

állapítja meg.

- 1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából** – a Rend. 5. számú mellékletének figyelembevételével **jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.**
- 1.02** A tervezett tevékenység a településrendezési tervekkel és Helyi Építési Szabályzattal való összhangját mindenkor biztosítani kell.
- 1.03 A bővített kapacitással végzett tevékenység, a telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély** (a továbbiakban: EKHE) **módosítása után kezdhető meg.**
- A módosításhoz szükséges dokumentáció tartalmi követelményeit a Rend. 8. számú melléklete határozza meg, figyelemmel az érintett környezeti elemekre vonatkozó szakágazati jogszabályokra, illetve jelen határozat 2.00 és 3.00 pontjaiban foglaltakra.
- 2.00 A hatóság hatáskörébe tartozó szakterületek vonatkozásában a tevékenység megkezdéséhez, illetve a tevékenység engedélyeztetése során az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:**
- 2.01 Levegővédelmi szempontból:**
- 2.01.1** A KnipI Kft. köteles a létesítményben létesülő új légszennyező pontforrásokat (P15, P16, P17, P18) a hatályos jogszabályok szerint bejelenteni, és az EKHE-t ennek megfelelően módosíttatni. A bejelentést és a módosítás iránti kérelmet a létesítés befejezésétől számított **30 napon belül** kell benyújtani a hatósághoz.

- 2.01.2 Helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését követő 6 hónapon belül, a pontforrásokra érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie a Knipl Kft.-nek, amely alapján az EKHE-t szintén módosítani szükséges.
- 2.01.3 A Knipl Kft.-nek legkésőbb a légszennyező források működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg a hatóság részére LAIR: LAL típusú adatcsomag beküldése révén levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tennie.
- 2.01.4 A kiporzás hajlamos földanyagot szállító tehergépjárműveket ponyvával kell letakarni, továbbá száraz időszakokban a kiporzó felületek nedvesítése szükséges.
- 2.01.5 Az építési munkálatok ideje alatt a szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 2.01.6 A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 2.01.7 A kivitelezés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 2.01.8 A tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 2.01.9 A munkavégzés során, a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

2.02 Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából:

- 2.02.1 A létesítmény üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 2.02.2 A tevékenységből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 2.02.3 A Knipl Kft. a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.
- 2.02.4 A tervezett munkarend úgy kerüljön ütemezésre, hogy indokolatlan mértékben – illetőleg lehetőség szerint a pihenést szolgáló napszakokban – az üzemeltetés zajkibocsátásával ne zavarják a hatásterület közelében lévő lakosságot.
- 2.02.5 Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékekre nem csökkenthető, akkor a Knipl Kft.-nek elektronikus úton felmentést kell kérnie a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a hatóságtól.
- 2.02.6 A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket
- 2.02.7 A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

- 2.02.8 A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a hatóságnak.
- 2.02.9 A zajkibocsátó technológiai egységeket (ventilátorok, szivattyúk, konvektorok, légkezelő berendezések) lehetőség szerint az épületen belül kerüljenek telepítésre.
- 2.02.10 A biofilterhez kapcsolódó zajkibocsátó egységek (ventilátor, keringtető szivattyú) legalább 80 mm vastagságú hangszigeteléssel ellátott fém konténerbe kerüljenek elhelyezésre, mely legalább 10 dB zajcsillapítást biztosít a kültéri környezet irányába.
- 2.02.11 A légtechnikai rendszer kivezetéseit (különösen a biofilter és a szárító-hűtő rendszer kürtőit) az épület tetőszintje fölé kell kivezetni úgy, hogy azok ne irányuljanak közvetlenül zajvédelmi területek felé.
- 2.02.12 A teljes légtechnikai rendszer csővezetékeiben az áramlási sebesség nem haladhatja meg a 10 m/s értéket, a zajkibocsátás csökkentése érdekében az elrendezés kedvező csatornaszakaszokat kell biztosítani.
- 2.02.13 A szennyvízkezelő technológia kizárólag zárt, hőszigetelt csarnoktérben működtethető. Az épület falszerkezete legalább $R_w=27$ dB hanggátlással kell rendelkezzen, biztosítva ezzel a környezeti zajterhelés hatékony csillapítását.
- 2.02.14 A létesítés és az üzemelés során a zajforrások csak a nappali időszakban, azaz 6-22 óra között működhetnek.
- 2.02.15 Az üzemelés során műszakonként maximum 10 nehézgépjármű végezhet ki-és beszállítást.
- 2.02.16 Az EKHE-be foglalt zajkibocsátási határérték megállapítását, a zajvédelmi hatásterületben bekövetkező módosulás miatt, újra kell kérelmezni a hatóságtól.

2.03 Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 2.03.1 A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata és jóváhagyása válik szükségessé az EKHE módosítására irányuló eljárás során.

3.00 Az eljárásban résztvevő hatóságok által megadott nyilatkozatok, illetve feltételek:

- 3.01 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TOR/71/00234-2/2025. ikt. számú szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:**

„A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, a következő feltételeknek kell eleget tenni a tervezett bővítés után végzett tevékenység során:

- *A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat.*
- *A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységekről, illetőleg azok változásairól a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelentést kell tenni.*
- *A veszélyes anyagokat és keverékeket úgy kell tárolni és felhasználni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák.*
- *A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.*

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy az üzem területén végzett tevékenységek a közeli lakóterületeken élők környezet-egészségügyi állapotában romlást okozzanak, a lakosság számára egészségügyi kockázatot jelentsenek.
- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz és zajhatás kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre.”

3.02 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Szekszárd) 10117/2/2025. ikt. számú földvédelmi szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

„a KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1037 Budapest, Remetehegyi út 25.) meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemre vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz mellékletének 65. és 130. pontjában foglalt tevékenység bővítésére indult előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban

termőföldvédelmi szempontból kifogást nem emelek”

3.03 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/00347-2/2025. ikt. számú örökségvédelmi nyilatkozata alapján:

„az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn”

3.04 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya TOF/53/00156-2/2025. ikt. számú nyilatkozata alapján:

„[...]a Bonyhád, Borbély utca 25. alatti ingatlanon végzett tevékenység bővítésének érdekében indult előzetes vizsgálati eljárás során az alábbiakat állapítom meg:

- A beruházásnak az iratanyagban részletezett módon történő megvalósítása és üzemeltetése az érintett és környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét várhatóan nem veszélyezteti, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozza.
- A beruházás megvalósítása során termőföldeket, mezőgazdasági művelésű területeket közvetlenül nem érintenek.
- A határos termőföldek, mezőgazdasági területek minőségének megóvásáról a létesítés és üzemeltetés során gondoskodni kell.
- A megvalósítás és üzemeltetés során meg kell előzni a talajidegen anyagok termőföldre kerülését.
- A létesítés és üzemeltetés során be kell tartani a környező termőföldek és mezőgazdasági területek minőségének megóvását biztosító mindenkori jogszabályokat.”

3.05 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság 30407/3770-1/2025.ált. ikt. számú nyilatkozata alapján:

„[...]a Bonyhád, Borbély utca 25. szám alatti gyártó üzem bővítésének előzetes vizsgálat tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban a

szakkérdés vizsgálatot

elvégezve megállapítottam, hogy a tevékenységgel kapcsolatban vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogás nem merült fel, az alábbiak figyelembevételével:

1. A vízellátási munkák megvalósítása csak vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. A tervezett beruházás elkészülte és a próbaüzem sikeres lezárása után a megépült vízellátási munkákra vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával.

2. Kibocsátásra vonatkozó vízvédelmi követelmények

2.1. Kibocsátási küszöbértékeket állapítok meg a Bonyhád városi szennyvízcsatorna hálózatba vezetett fém felületkezelési szennyvizek minőségére a közcsatornába való bebocsátás előtti pontra:

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	Festés Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
1.	Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	1000
2.	Összes alumínium	mg/l	3
3.	Összes vas	mg/l	10
4.	Összes alifás szénhidrogén (TPH)	mg/l	10
5.	Összes foszfor	mg/l	20
6.	Toxicitás _{Hal}	TH	6

2.2. Kibocsátási küszöbértékeket állapítok meg a fém felületkezelési tevékenységből származó előtisztított festési szennyvizekre a más jellegű szennyvizekkel való elkeveredés előtti pontra:

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	Festés Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
1.	Összes ólom	mg/l	0,5
2.	Összes kadmium	mg/l	0,2
3.	Összes króm	mg/l	0,5
4.	Króm VI	mg/l	0,1
5.	Összes réz	mg/l	0,5
6.	Összes nikkel	mg/l	0,5
7.	Összes cink	mg/l	2
8.	Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	mg/l	1

[...]"

- 3.06** A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/03909-4/2025. ikt. számon erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A konzerváló festősor, a biofilter leválasztó berendezés, az új szennyvízkezelési technológia telepítése, és a termelési kapacitás növelése a hatásterületen lévő erdőkre káros hatást nem gyakorolnak.

Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.”

- 4.00** Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól. A tervezett tevékenység megkezdése előtt a szükséges engedélyek beszerzése kötelező.
- 5.00** Jelen határozattal a hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település jegyzőjét (Bonyhád), hogy **2025. május 21. napján gondoskodik a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követően 5 napon belül tájékoztassák a hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség

módjáról.

6.00 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően gondoskodik a határozatnak a hatóság honlapján történő közzétételéről.

7.00 Az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (250.000 Ft) megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

8.00 Jogorvoslat

8.01 A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2.). A fellebbezést a másodfokú hatóság, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár bírálja el.

A fellebbezést elektronikus úton, e-Papíron, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 18. § és 19. §-ában meghatározottak szerint - így a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság és a jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél - elektronikus úton kötelesek benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A digitális szolgáltatást biztosító szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő természetes személy vagy egyéb jogalany, ide nem értve a digitális szolgáltatást biztosító szervezetet és az ügyben eljáró digitális szolgáltatást biztosító szervezet tagját vagy alkalmazottját – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit a DÁP tv. szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft. Az illetéket banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni a 10046003-00299530-38100004 számú számlára. A befizetéskor jelen határozat számára kell hivatkozni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdeklődő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően

azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt, TOG/81/00811/2025. ügyszámon, a KNIPL Kft. Meghatalmazottja (Juhász Környezetvédelmi Kft.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemre vonatkozóan, a Rend. 3. sz. mellékletének 65. és 130. pontjában foglalt tevékenység bővítése vonatkozásában előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tárgyi eljárásban megtett eljárási cselekmények ismertetése:

A hatóság – a Rend. 3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján, a hatóság TOG/81/00811-6/2025. iktatószámú iratával megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti illetékes település (Bonyhád) jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/00811-11/2025. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A hatóság tárgyi eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, illetve a Rend. 1. § (6b) bek. alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

A megkeresett szervek nyilatkozatai:

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/3770-1/2025.ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00811-25/2025.) szakkérdésben nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„A Knipl Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Remetehegyi út 25., KÜJ: 100812033, KSH azonosító: 11860468-2899-113-01) megbízásából a Juhász Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7666 Pogány, Pécsi út 33.) által benyújtott kérelem alapján a Bonyhád, Borbély utca 25. szám alatti gyártó üzem bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban a

szakkérdés vizsgálatot

elvégezve megállapítottam, hogy a tevékenységgel kapcsolatban vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogás nem merült fel, az alábbiak figyelembevételével:

1. A vízilétesítmények megvalósítása csak vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. A tervezett beruházás elkészülte és a próbaüzem sikeres lezárása után a megépült vízilétesítményekre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a szükséges mellékletek csatolásá-

val.

2. Kibocsátásra vonatkozó vízvédelmi követelmények

2.1. Kibocsátási küszöbértékeket állapítok meg a Bonyhád városi szennyvízcsatorna hálózatba vezetett fém felületkezelési szennyvizek minőségére a közcsatornába való bebocsátás előtti pontra:

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	Festés Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
1.	Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	1000
2.	Összes alumínium	mg/l	3
3.	Összes vas	mg/l	10
4.	Összes alifás szénhidrogén (TPH)	mg/l	10
5.	Összes foszfor	mg/l	20
6.	Toxicitás _{Hal}	TH	6

2.2. Kibocsátási küszöbértékeket állapítok meg a fém felületkezelési tevékenységből származó előtisztított festési szennyvizekre a más jellegű szennyvizekkel való elkeveredés előtti pontra:

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	Festés Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
1.	Összes ólom	mg/l	0,5
2.	Összes kadmium	mg/l	0,2
3.	Összes króm	mg/l	0,5
4.	Króm VI	mg/l	0,1
5.	Összes réz	mg/l	0,5
6.	Összes nikkel	mg/l	0,5
7.	Összes cink	mg/l	2
8.	Adszorbeálható szerves kötőanyag halogének (AOX)	mg/l	1

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály kezdeményezésére Tolna Vármegye Főispánja tárgyi eljárás keretében 2025. április 15-én hivatkozott számon szakkérdés vizsgálata céljából megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát. A megkeresésben rögzítésre került, hogy az eljárás dokumentációja a <https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee960a43340196330e792e2a4b/189609/8489756420163270444/811DOK.zip> linken érhető el.

A Juhász Környezetvédelmi Kft. által 2025 márciusában és áprilisában készített TK-100/24-12 jelű dokumentáció (környezetvédelmi szakértő: Juhász Zoltán) alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A KnipI Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KnipI Kft.) a Bonyhád, Borbély utca 25. szám alatti (2301/13 hrsz.) telephelyén festéstechnológiai berendezések tervezésével, gyártásával, telepítésével foglalkozik. A KnipI Kft. a gyártó üzemében technológiai fejlesztéseket kíván végrehajtani, melynek eredményeképp

pen az elektroforetikus mártófestési (KTL) technológia kapacitása a jelenlegi 225.000 m²/évről 1.000.000 m²/évre növekedne. A fejlesztések keretében biofilter, konzerváló sor és új szennyvíz-előkezelő berendezés kerülne telepítésre.

Az illékony szerves vegyületek tekintetében a kritikus légszennyezés a KTL kemencéből kerül kibocsátásra. A Knipl Kft. a szerves légszennyező anyag kibocsátás és az esetleges szagkibocsátás csökkentése, illetve megelőzése érdekében biofilter beépítését tervezi. A levegőtisztítási koncepció szerint ventilátor szállítja a 4.000 – 6.000 m³/h légmennyiséget. A levegő egy folyadék-gáz hőcserélőt követően a légmosó berendezésen kerül átnyomásra, majd egy biofilteren áramlik keresztül, amely rendszeren a hordozógáz légszennyezőanyag- és szaganyag-tartalma nagy hatásokkal leválasztásra kerül.

A konzerváló bevonatolás célja a gépjárművek kavicsfelverődés elleni védelme és ezzel együtt a korrózióvédelem javítása. A konzerváló anyag egy transzparens, vizes bázisú bevonó anyag, gyakorlatilag a kavicsfelverődéstől védi a terméket. A műveletet új technológiai sor végzi majd, amely a meglévő 12. számú épületben nyer elhelyezést. Kapacitása: 277.200 m²/év.

A megnövekedett felületkezelési kapacitás több szennyvizet is eredményez, mely a meglévő, folyamatos szennyvíz-előtisztító berendezés kapacitását már meghaladja. A Knipl Kft. ezért az új felületkezelő soron keletkező szennyvizek helyben történő előkezelésére egy új, szakaszos üzemű, fizikai-kémiai szennyvíztisztító telepítését tervezi. A szennyvíztisztító maximális kapacitása folyamatos üzemmenet esetében 45 m³/nap (3 m³/h).

Az új szennyvízkezelési technológia tervezése során 8.250 m³/év (33 m³/nap, 250 nap/év) szennyvízmennyiséggel számoltak.

A szennyvíz-előtisztító rendszer telepítése a meglévő felületkezelő üzemcsarnokban erre a célra kijelölt helyen történik, ahol megfelelő nagyságú fedett, zárt, fűtött csarnokrész áll rendelkezésre.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a TOG/81/00743-29/2023. ügyszámú határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt a Knipl Kft. részére a Bonyhád, Borbély utca 25. szám alatti telephelyen „Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t” megnevezésű tevékenység végzésére. Az engedély kiadásához a jogelőd Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3184-1/2023.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában vízügyi és vízvédelmi szempontból előírásokkal hozzászárult. Az engedély a TOG/81/01360-6/2024. ügyszámú határozattal módosításra, egyúttal egységes szerkezetbe foglalva újra kiadásra került. Az egységes környezethasználati engedély 2028. június 15-ig érvényes.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30407/1475-9/2025.ált. iktatószámú határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Knipl Kft. részére a 2301/13 helyrajzi számú ingatlanon létesült B-80 kataszteri számú mélyfúrású kút üzemeltetésére. Az engedély 2040. április 15-ig érvényes. Az engedély alapján a lekötött vízmennyiség 750 m³/év.

A telephely ipari szennyvizeinek előkezelésére szolgáló mű fenntartására, használatára és üzemeltetésére az I. fokú vízügyi hatóság a 35700/5571-9/2019.ált. iktatószámú határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az engedély a 30407/2515-6/2024.ált. iktatószámú határozattal módosításra került.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a telephely üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén

alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület (ezen belül 2.c) besorolású).

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körültekintő kivitelezéssel, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.

A benyújtott dokumentációban foglaltak ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, a rendelkező részben előírtak betartása mellett.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 26. pontja értelmében vízlétesítmény: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása – ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást –, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja.

A Vgtv. 28. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló (72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján a tervezett vízlétesítmények (szennyvíz-előtisztító technológia) megépítéséhez vízjogi létesítési engedély, üzemeltetésükhöz vízjogi üzemeltetési engedély szükséges. E rendelkezések alapján került rögzítésre az 1. pontban szereplő előírás.

A vízjogi létesítési engedély a Vhr.-ben, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú dokumentáció benyújtásával kérhető. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a tervezői jogosultság és kamarai tagság igazolását is, mivel vízjogi engedélyezési eljárásban csak megfelelő vízlétesítmény tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervet fogadhat el a vízügyi hatóság.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Rendelet 1. mellékletében meghatározott vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásokért. A Rendelet 5. § (4) bekezdése értelmében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. Szintén csatolni szükséges a díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot, tekintettel a Rendelet 5. § (4a) bekezdésére és 4. mellékletére.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a telephely szennyvizeit fogadó közüzemi szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetőjének hozzájárulását a vízjogi létesítési és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz egyaránt be kell szerezni, és a vízjogi engedély iránti kérelmekhez csatolni.

A 2. pontban kibocsátási küszöbértékeket állapítottam meg az előtisztított fém felületkezelési szennyvizek minőségére, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. és 25. §-a alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: határértékR.) 1. számú melléklet III. rész 33. fejezetében (Fémmegmunkálás és fém felületkezelés) rögzített 12. Festés, lakkozás, fényezés technológiára, a C) és D) pont, valamint a 4. számú melléklet Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó közcsatornás küszöbérték figyelembevételével.

A más jellegű szennyvizekkel való elkeveredés előtti pontra megállapított küszöbékeket a határérték R. 3. § (3) és (4) bekezdései alapján írtam elő.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt."

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya TOR/71/00234-2/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00811-24/2025.) adta meg véleményét az alábbiak szerint:

„A KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1037 Budapest, Reme-tehegyi út 25.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25 alatti ingatlanon lévő gyártóüzemre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja szerinti szak-kérdés vonatkozásában.

A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifo-gást nem emelek. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott várható hatások alapján környezetegészségügyi okokból környezeti hatásvizsgálat készítése nem indokolt. A 7150 Bonyhád, Borbély u. 25 alatti gyártóüzemre benyújtott dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, a következő feltételeknek kell eleget tenni a tervezett bővítés után végzett tevékenység során:

- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységekről, illetőleg azok változásairól a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelentést kell tenni.

- A veszélyes anyagokat és keverékeket úgy kell tárolni és felhasználni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
- A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy az üzem területén végzett tevékenységek a közeli lakóterületeken élők környezet-egészségügyi állapotában romlást okozzanak, a lakosság számára egészségügyi kockázatot jelentsenek.
- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz és zajhatás kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre.

Egyéb, az ügyhöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügyhöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2025. április 14-én, TOG/81/00811-9/2025. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, a KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1037 Budapest, Remetehegyi út 25.) 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártóüzemre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja.

A megküldött dokumentáció szerint a KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (továbbiakban Beruházó) festéstechnológiai berendezések tervezésével, gyártásával foglalkozik a Bonyhád, Borbély u. 25. 2301/13 hrsz. alatti gyártó üzemében.

A megküldött dokumentáció szerint a tervezett tevékenység a KTL (kataforetikus mártó-festő) technológia kapacitásnövelése, melyhez kapcsolódóan terveznek egy új technológia sort telepíteni, amely a már KTL festéssel ellátott alkatrészekre egy újabb felületvédő (konzerváló) réteget hord fel elektrosztatikus festési technológiával.

A szerves oldószer emisszió és az esetleges szag-anyagok csökkentésére, az üzemeltető biofilter beépítését tervezi, valamint a megnövekedett szennyvízmennyiség kezelésére új, szakaszos üzemű, fizikai- kémiai szennyvízkezelő rendszer telepítése fog megvalósulni.

A gyártóüzem Bonyhád város gazdasági, ipari területén található, azonban É-i és Ny-i irányban is lakóterületek veszik körül.

Az elvégzett számítások alapján, a tervezett gyártó tevékenység során a gyárból a levegő útján kikerülő szennyezőanyagok esetében a lakóterületen mindenhol teljesülnek a tervezési irányértékek illetve az egészségügyi határértékek. Mivel, a hatásterület érinti a telephelytől Ny-ra fekvő levő családi házas övezetet, ezért a telephely közelében élők környezet-egészségügyi kockázata - vagyis a kibocsátások és azok hatásai okozta egészségkárosodások veszélye - a tevékenység következtében nem növekedhet. A bővítés és az üzemeltetés során a legjobb technológiát szükséges alkalmazni, amellyel a környezetegészségügyi kockázat csökkenthető.

A telephely környezeti zajkibocsátása – a zajforrásoknál végzett műszeres mérések valamint a bővítés utáni üzemelésre elvégzett becslések alapján számított immisszió értékeket figyelembe véve – a vonatkozó környezeti zajvédelmi követelményeknek megfelel.

A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi engedély kiadásának környezet-egészségügyi akadálya nincs, hatásvizsgálat készítése nem indokolt.

Szakvéleményem kialakításában figyelembe vettem a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 9/2024. (XI.26.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékeség alapján adtam meg.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOF/53/00156-2/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00811-19/2025.) adta meg, amely szerint:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal fenti számú megkeresésére a részemre megküldött iratok felülvizsgálata alapján, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység a Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady E. u 29.) meghatalmazottja (Farkas Katalin EV) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Remetehegy utca 25.) meghatalmazottja (Juhász Környezetvédelmi Kft.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a Bonyhád, Borbély utca 25. alatti ingatlanon végzett tevékenység bővítésének érdekében indult előzetes vizsgálati eljárás során az alábbiakat állapítom meg:

- A beruházásnak az iratanyagban részletezett módon történő megvalósítása és üzemeltetése az érintett és környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét várhatóan nem veszélyezteti, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozza.
- A beruházás megvalósítása során termőföldeket, mezőgazdasági művelésű területeket közvetlenül nem érintenek.
- A határos termőföldek, mezőgazdasági területek minőségének megóvásáról a létesítés és üzemeltetés során gondoskodni kell.
- A megvalósítás és üzemeltetés során meg kell előzni a talajidegen anyagok termőföldre kerülését.
- A létesítés és üzemeltetés során be kell tartani a környező termőföldek és mezőgazdasági területek minőségének megóvását biztosító mindenkor jogszabályokat.

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt rendelkezésemre:

- Knipl Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1037 Budapest, Re-

metehegyi út 25.) - Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelmi dokumentáció - Konzerváló festősor, biofilter leválasztó berendezés és új szennyvízkezelési technológia telepítése, termelési kapacitás növelése (7150 Bonyhád, Borbély u. 25.) (készítette: Juhász Környezetvédelmi Kft (7666 Pogány, Pécsi út 33.) – Juhász Zoltán; 02-0569 SZKV-1.1; 1.2; 1.3; a dokumentáció jele: TK-100/24-12; készült: 2025. március-április)

- Térképmásolatok, helyszínrajzok, tulajdoni lapok

A dokumentációról megállapítottam, hogy az a talajvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bír.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

- A Knipl Kft meglévő telephelyén (Bonyhád, Borbély utca 25.) termelési kapacitás-bővítést és az ehhez kapcsolódó konzerváló festősor, biofilter leválasztó berendezés és új szennyvízkezelő technológia telepítését tervezi.
- A tervezett bővítésekre a meglévő telephely meglévő épületeiben és a telephelyen belül telepített konténerekben kerül sor.
- A tervezett tevékenység termőföld igénybevételével nem jár, a technológiai előírások, a rendelkező rész előírásai és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén a környező termőföldek minőségének védelme biztosított.

Fentiek alapján a létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a rendelkező részben tett előírások és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tftv) előírásainak betartásával talajvédelmi érdekeket nem sért.

A szakkérdés elbírálását a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet táblázatának 6. pontja alapján végeztem, figyelembe véve a Tftv. 43-44. § előírásait.

Az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a vármegyei kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (3) bekezdése c) pontja állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 24. § -a jogosít fel."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/00347-2/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00811-20/2025.) örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkeresése alapján a KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1037 Budapest, Remetehegyi út 25.) meghatalmazottja (Juhász Környezetvédelmi Kft.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TOG/81/00811/2025. számon indult hatósági eljárásban az örökségvé-

delmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, hogy a KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1037 Budapest, Remetehegyi út 25.) meghatalmazottja (Juhász Környezetvédelmi Kft.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 4. pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 9/2024. (XI.26.) Kormány megbízotti utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a kiadmányozás szabályairól szóló 10/2024. (XI.26.) TVKH utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálata a Kötv. 7. § - 11. §-a, 62. § - 62/A. §-a és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. §-án alapul."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Szekszárd)
10117/2/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00811-30/2025.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály fenti hivatkozási számú szakkérdés megkeresésére válaszulva – mint első fokon eljáró termőföldvédelmi hatóság - közlöm, hogy a KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1037 Budapest, Remetehegyi út 25.) meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemre vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz mellékletének 65. és 130. pontjában foglalt tevékenység bővítésére indult előzetes vizsgálati köz-igazgatási hatósági eljárásban

termőföldvédelmi szempontból kifogást nem emelek

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály megkereste hatóságomat a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemre vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz mellékletének 65. és 130. pontjában foglalt tevékenység bővítésére indult előzetes vizsgálati köz-igazgatási hatósági eljárásban

A rendelkezésemre álló iratanyagot megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység Bonyhád település belterületén, a 2301/13 helyrajzi számú földrészlet vonatkozásában termőföldnek nem minősülő, kivett telephely, épületek művelési ágú ingatlant érint. A tevékenység megvalósítása során termőföld időleges-, illetve véglegesen más célú igénybevételére nem kerül sor.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Tfv.) 9.§ (1) bek. szerint:
Termőföld más célú hasznosításának minősül:

- a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik;
- b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése;
- c) az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele.

(2) Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának napenergiát az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerinti agrofotovoltaikus rendszer szerint felhasználva villamos energiát termelő erőmű létesítése és üzemeltetése, ha nem akadályozza az alatta fekvő területnek a 2. § 19. pontjában megjelölt valamely művelési ág szerint termőföldként történő hasznosítását.

(2a) E törvény alkalmazásában nem tekinthető más célú hasznosításnak a 2. § 28. pontja szerinti támogatható tájképi elem létesítése és fenntartása.

(2b) Az a személy, akivel szemben az ingatlanügyi hatóság termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában eljárást indított, az eljárás során a (2a) bekezdésben foglaltak fennállásáról nyilatkozik.

(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása végleges más célú hasznosításnak minősül.

10. § (1) A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételeivel – lehet felhasználni.

14. § (1) A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen

- a) a lábon álló termés megsemmisül,
- b) termés kiesés következik be,
- c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy
- d) a talajszerkezet károsodik.

(1a) Nem minősül időleges más célú hasznosításnak az ingatlan-nyilvántartásban foktó jogi jelleggel nyilvántartott földrészleten természetes módon megjelenő időszakos vízborítottság akkor sem, ha az az (1) bekezdés szerinti következményekkel jár, feltéve, hogy a vízzel való folyamatos borítottság időtartama nem haladja meg az 1 évet.

(1b) Nem minősül időleges más célú hasznosításnak a földrészleten begyűjtött terménynek, vagy mellékterméknek, illetve a területre kijuttatni tervezett istállótrágyának az időszerű mezőgazdasági munkavégzésnek megfelelő módon és időtartamban, de legfeljebb 6 hónapig a termőföldön történő átmeneti tárolása.

(2) A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető. Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybevevő az engedélyező határozatban megállapított határidő vagy határnap lejártáig – a (9) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles az eredeti állapotába helyreállítani. Az engedélyező határozatban elő

kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

A fentiekre való tekintettel, adtam meg a szakkérdésben válaszomat.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III.31) MvM utasítás 25.§-29.§-ainak rendelkezései alapján került sor.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában, állapítja meg. Szakkérdésben a válaszomat a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet alapján adtam meg."

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/03909-4/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00811-23/2025.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) TOG/81/00811-12/2025. számú megkeresésére (ügyintéző: Szabó Réka) a Juhász Környezetvédelmi Kft. által képviselt KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Remetehegyi út 25., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult „a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. alatti ingatlanon lévő gyártó üzemre” vonatkozó előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás” során vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály; a továbbiakban: Erdészeti Hatóság)

véleményét

a megküldött dokumentumok és rendelkezésre álló adatok, tények alapján az alábbiak szerint adja meg.

A konzerváló festősor, a biofilter leválasztó berendezés, az új szennyvízkezelési technológia telepítése, és a termelési kapacitás növelése a hatásterületen lévő erdőkre káros hatást nem gyakorolnak.

Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.

INDOKOLÁS

A Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi eljárás során hivatkozott számú megkeresésében szakkérdés vizsgálata kapcsán kereste meg az Erdészeti Hatóságot.

Az Erdészeti Hatóság a megküldött dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tervezett tevékenység erdő igénybevételeivel nem jár, a hatásterületen található Bonyhád 029/11c hrsz-ú ingatlanon található, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdők állapotára káros hatást várhatóan nem gyakorol.

Az Erdészeti Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében adta meg véleményét."

A hatóság a benyújtott dokumentációk alapján az alábbi megállapításokat teszi:

Alapadatok:

Kérelmező neve:	Knipl Kft. (KNIPL Festéstechnológiai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft.)
Székhelye:	1037 Budapest, Remetehegyi út 25.
KSH azonosítója:	11860468-2899-113-01
Adószám:	11860468-2-41
KÜJ:	100812033
Érintett ingatlan(ok):	7150 Bonyhád, Borbély u. 25.
KTJ:	101277373

A kérelem tárgya:

A Knipl Kft. az elmúlt időszakban, több megkeresést kapott bérfestéssel kapcsolatban. A cég vezetése konkrét tárgyalásokat kezdett ez irányban, és várhatóan a 2026. évtől bér munkát tervez végezni a telepített berendezésen. Ez a fejlesztés a jelenleg engedélyezett kapacitás jelentős növekedésével jár, a tervek szerint éves szinten $1.000.000 \text{ m}^2$ -re nő a felületkezelési kapacitás.

A már telepített és üzemelő technológia a Knipl Kft. által gyártott fémtermékek KTL-festékekkel való bevonás előtti felület-előkészítésére, kataforetikus mártófestésére (KTL), a KTL-festék beégetésére szolgál. Ezen technológia felületkezelési teljesítményének jelentős növelése a cél.

Az illékony szerves vegyületek tekintetében a kritikus légszennyezés a KTL kemencéből kerül kidobásra. A Knipl Kft. a szerves légszennyező anyag kibocsátás és az esetleges szagkibocsátás csökkentése, illetve megelőzése érdekében biofilter beépítését tervezi. A levegőtisztítási koncepció szerint ventilátor szállítja a $4\,000 - 6\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ légmennyiséget. A levegő egy folyadék-gáz hőcserélőt követően a légmosó berendezésen kerül átnyomásra, majd egy biofilteren áramlik keresztül, amely rendszeren a hordozógáz légszennyező- és szaganyag tartalma nagy hatásfokkal leválasztásra kerül.

A konzerváló bevonatolás célja a kavicsfelverődés elleni védelem és ezzel együtt a korrózióvédelem javítása. A konzerváló anyag egy transzparens, vizes bázisú bevonó anyag, gyakorlatilag a kavicsfelverődéstől védi a terméket. A műveletet új technológiai sor végzi majd, amelyet a meglévő 12. épületben létesítenek. Kapacitása $277.200 \text{ m}^2/\text{év}$.

A megnövekedett felületkezelési kapacitás több szennyvizet is eredményez, mely a meglévő, folyamatos szennyvíz előtisztító berendezés kapacitását már meghaladja. Knipl Kft. ezért az új felületkezelő soron keletkező szennyvizek helybeni előtisztítására egy új, szakaszos üzemű, fizikai-kémiai szennyvíztisztító telepítését tervezi. A szennyvíztisztító maximális kapacitása folyamatos üzemmenet esetében $45 \text{ m}^3/\text{nap}$ ($3 \text{ m}^3/\text{h}$).

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Létesítés:

A technológiai sor telepítése során kisebb mennyiségben építési (inert) hulladékkal, a szerelési munkák végzésekor keletkező olajjal, kenőzsírral szennyezett veszélyes hulladékkal (textília, papír), kis mennyiségű festék maradókkal, göngyöleggel kell számolni. Szintén jelentkezhetnek hasznosítható fémdarabolási, vágási hulladékok is.

A technológia telepítése, szerelése és beüzemelése során a munkálatokból származó hulladékokat szakszerűen gyűjteni, és ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

Üzemelés:

A telephelyen munkahelyi- és üzemi gyűjtőkben gyűjtik és tárolják elszállításukig a hulladékokat.

A tevékenység során az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni:

Egyéb települési hulladékok

Az üzemelés során keletkező egyéb települési hulladékok (papír, göngyöleg, csomagoló-anyag, üvegek stb.) részére a hulladékkezelő vállalat által forgalmazott gyűjtőkonténereket állítanak be. A hulladék elszállítása a helyben szokásos rendszerességgel történik a közszolgáltató által.

Üzemi, termelési hulladékok

Azokat az anyagokat, melyeknek megoldott az újrahasznosítása, feldolgozása, ill. gyűjtése, és nem tartoznak sem az egyéb települési hulladékok, sem a veszélyes hulladékok közé, egymástól elkülönítve, fajtánként gyűjtik.

A nem veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőben kerülnek gyűjtésre, és elszállításukig tárolásra. A nem veszélyes hulladékok nyilvántartását a 309/2014. (XII.11.) Kormány-rendelet 1. melléklet 1. pontjának megfelelő tartalommal vezetik. A napi adatokat heti rendszerességgel vezetik a nyilvántartásba.

Veszélyes hulladékok

A KnipI Kft. rendelkezik üzemi gyűjtőhellyel, és arra vonatkozó jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal. Az üzemi gyűjtőhely a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően került kialakításra. A keletkező veszélyes hulladékokat legfeljebb 1 évig tárolják, a környezetet, és az embert nem veszélyeztető módon, a tűz- és munkavédelmi, valamint a környezetvédelmi előírások betartása mellett.

A veszélyes hulladékok nyilvántartását a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet 2. pontjának megfelelő tartalommal naprakészen vezetik.

A veszélyes hulladékok elszállításáról engedéllyel rendelkező szakcég gondoskodik. A többletként jelentkező hulladékok elszállításáról való szerződéskötés az üzembe helyezésig meg fog történni.

A veszélyes hulladékokat az egyes helyiségekbe, ill. technológiai folyamatokhoz telepített és felirattal ellátott zárható edényzetben fajtánként elkülönítve gyűjtik. Az itt elhelyezett gyűjtőedényeket naponta ürítik és (zárható, csapadékvíz bejutása ellen védett, szivárgásmentes felfogó tálcás kivitelben kialakított helyiségben) központi-üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik össze a keletkezett hulladékokat.

Az üzemszerű működéskor keletkező hulladékok fajtáira és mennyiségeire vonatkozóan a technológia tervezőivel végeztek előkalkulációt. A hasonló – azonos kapacitású, és anyag felhasználási paraméterű – gyártósorok üzemeltetési tapasztalatai támpontot adnak a helyes prognosztizáláshoz.

A veszélyes hulladékok fajtái és becsült éves mennyiségük:

Felületkezelő és KTL-festő (+szennyvízkezelő):

HAK 19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap; várható mennyisége: kb. 1600 kg/év

HAK 15 01 10* veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék; várható mennyisége: kb. 2500 kg/év

HAK 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat; várható mennyisége: kb. 400 kg/év

Porfestő:

HAK 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat; várható mennyisége: kb. 100 kg/év

HAK 08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka, várható mennyisége: kb. 1500 kg/év

Konzerváló felületkezelő sor:

HAK 15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től, várható mennyisége: kb. 2000 kg/év

A keletkező veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át.

Mind az üzemi hulladékgyűjtőből, mind pedig a munkahelyi gyűjtőkből az azokban tárolt hulladékot 1-2 havonta elszállítatják.

Az előkezelő és szennyvízkezelő vegyszerek feltöltéséből származó egyes vegyszeres göngyölegek szintén gyűjtésre kerülnek. Azonban ezek nem kerülnek ártalmatlanításra, hanem a vegyszerforgalmazó visszavásárol minden műanyag kannát újratöltés céljából.

Felhagyás:

A végleges leállítást követően a szennyvízkezelő rendszerben lévő vegyi anyagokat le kell fejteni. Tisztaságuktól függően azokat értékesíteni lehet, vagy veszélyes hulladékként kell kezelni. Az összegyűlt iszapot a reaktorból el kell távolítani, és szintén a veszélyes hulladékgyűjtőben elhelyezni elszállításig.

A gépészeti berendezések – állapotuktól függően – vagy értékesítésre, vagy pedig újra-felhasználásra kerülnek.

A bontási munkák során keletkező felitató anyagok, a gépek szétszerelésekor használt, olajjal, zsírral szennyeződött textíliák (törlőrongy, kesztyű, védőruha) veszélyes hulladéknak minősülnek, így azok is az erre kialakított üzemi gyűjtőhelyen tárolhatók elszállításig.

Havária:

A felületkezelőben vagy a szennyvíz-előkezelőben haváriának tekinthető, ha valamelyik berendezés nagymértékű meghibásodása esetén annak tartalma elfolyik.

A berendezések környezetében mindenütt sav és lúgálló bevonatú padozat és kár-mentő perem van. Sem a felület előkezelő, sem a szennyvíz-előkezelő és a KTL-festő területén sincs a padozaton csatornaszem, így egy elfolyás nem jelent közvetlen veszélyt a környezetre, a közcsontra, a felszíni vagy a felszín alatti vizekre. Havária esetén előforduló esetleges elfolyáskor akár a teljes kezelőoldat mennyiségek maradék nélkül visszagyűjthetők a kezelőkádakba.

Az ilyen jellegű hatások csökkentése érdekében a technológiai sor üzemeltetési utasításában a havária események kezelésére is ki kell térni, és meghatározni a feladatokat, teendőket.

Feltételek:

Mivel a tervezett bővítés során a hulladékmennyiségek nagymértékben emelkednek, így a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata és jóváhagyása válik szükségessé az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során.

A tervezett tevékenységből hulladékgazdálkodási szempontból - a fentiek figyelembevételével - jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

A Knipl Kft. a 7150 Bonyhád, Borbély u. 25. sz. (hrsz.2301/13) alatti telephelyén a meglévő csarnokokba telepítik új berendezéseket telepít. A telephely területe Gksz gazdasági terület besorolású.

A telephely környezetében É-i irányban Lke besorolású lakó területek helyezkednek el. Védendő létesítmények: É-i irányban, családi házak. Ny-i irányban ugyancsak Lke besorolású területen családi házak találhatók. D-i irányban részben üzemi létesítményekkel beépített, Gksz besorolású terület található. K-i irányban a 6-os sz. főút azon túl Ev besorolású beépítetlen terület található.

A beruházás célja a már meglévő elektroforetikus (KTL) festősor kapacitásának jelentős növelése, valamint új technológiai egységek telepítése a gyártási folyamat kiegészítéseként. A KTL sor évi kapacitása 225.000 m²-ről 1.000.000 m²-re emelkedik, amit nem új berendezések telepítésével, hanem a munkafolyamatok optimalizálásával, ütemidők csökkentésével és a munkadarabok méretének növelésével érnek el. A meglévő festési eljárás mellé egy új konzerváló felületkezelő sort is létesítenek, amelynek célja a termékek mechanikai sérülésektől, például kavicsfelverődéstől való védelme, valamint a korrózióval szembeni ellenállás növelése.

Ez a konzerváló technológia egy vízbázisú, transzparens bevonóanyagot használ, amit robotizált rendszer visz fel a munkadarabokra egy szárazleválasztású szórókabinban. A szárítás egy indirekt fűtésű, földgázüzemű alagútkemencében történik, melyet egy környezeti levegővel működő hűtőegység követ. Az anyagmozgatás szakaszos üzemű Power & Free konvejjorral történik. A munkadarabok maszkolása és kimaszkolása kézi művelet, a logisztikai mozgásokat robotok és targoncák végzik.

A megnövekedett szennyvízhozam miatt új szennyvíz előtisztító technológia is kiépítésre kerül, amely fizikai-kémiai eljárásokkal, szakaszos üzemben működik, és napi 45 m³ szennyvíz kezelésére képes. A légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében biofilteres légkezelő rendszert telepítenek. A rendszer hőcserélőn, légmosón és biofilteren keresztül tisztítja az elszívott levegőt, amely ezt követően egy új kürtőn távozik. A rendszer hatékonyan csökkenti az illékony szerves vegyületek és a szaganyagok koncentrációját.

Az új konzerváló sor, légtisztító és szennyvíz előtisztító technológia berendezéseit (zajforrásait) az alábbi táblázat tartalmazza:

Jele	Megnevezése	Működési időtartam műszakonként (óra)	Zajkibocsátás jellege	Működési hely	Megjegyzés
Légtisztító					
1.	Centrifugál ventilátor	8	Állandó	Épületben	2 műszak 6-22 óra között
2.	Légmosó szivattyú				
Elszívás					
P15.	Biofilter légkidobás	8	Állandó	Szabadban	Tető fölé kivezetve
KTL festő üzem					
3.	Szennyvíz előkezelő	8	Állandó	Épületben	2 műszak 6-22 óra között
Konzerváló felületkezelő üzem					
4.	Porszóró kabin robottal, légkezelő	8	Állandó	Épületben	2 műszak 6-22 óra között
5.	Szárító alagútkemence				
6.	Hűtő alagút, Anyagmozgató konvejjor				
Szellőztetés, elszívás, kémények					
P16	Porbeégető kemence légkezelő, légbeszívás és légkidobás	8	Állandó	Szabadban	Tető fölé kivezetve
P17	Szárító alagútkemence, füstgázkémény				
	Porbeégető utáni hűtő légbeszívás				
P18	Porbeégető utáni hűtő légkidobás				

A telephelyre érkező és távozó tehergépkocsik az Ny-i oldalon levő bejáraton keresztül állnak be. A telephely belső forgalma a beruházás hatására megnövekszik. Műszakonként 10 db járműszerelvénnyel okoz forgalomnövekedést.

Az üzemeléshez kapcsolódó közúti szállítások hatása 0,1 dB zajterhelés növekedést okoz a szállítási útvonal mentén. Közvetett hatásterület nem alakul ki.

A beruházás ideje alatt a meghatározó zajforrás a szabadterbe telepítésre kerülő biofilter és a szennyvíz előkezelő technológia telepítése, amely kb. 2 hónapot vesz igénybe. A munkálatokat a nappali órákban fogják végezni. A technológiai szerelés lakatos és szerelő műveletből fog állni, amelynek során kézi kisgépeket és autódarut fognak használni.

Az építési munkák során határérték túllépés nem várható.

Havária eseményekhez köthető hosszabb idejű, vagy jelentősebb zajterhelés nem valószínűsíthető.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelemi egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 12. § bekezdése alapján a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit - a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében - *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

A Zajrendelet 13. § (1) bekezdése szerint, a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre.

A Zajrendelet 13. § (2) bekezdése alapján, a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A Zajrendelet 6. §-sa szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete az építési és az üzemelési időszakokra egyaránt. Az építés hatásterület nem nyúlik túl a telekhatárokon. Az üzemelési hatásterületen levő védett épületek köre azonban változik ezért az EKHE módosítása szükséges.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a hatóság előírást tett.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja szerint, az üzemeltetőnek a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18) KvVM rendeletben (a továbbiakban: KvVM rendelet) meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (5a) bekezdése kimondja, hogy a hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

A tervezett tevékenységből zaj- és rezgésvédelmi szempontból - a fentiek figyelembevételével - jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az Engedélyes telephelyére a P1-P14 pontforrásokra vonatkozóan alaphatározattal rendelkezik. A meglévő pontforrások szennyezőanyag kibocsátását a tervezett technológiai fejlesztések nem érintik.

Telepítés során:

A konzerváló technológia telepítése a meglévő, 12. számú csarnoképületen belül valósul meg, így a kivitelezés nem igényel jelentős építési tevékenységet. A kapcsolódó légszennyezés elsősorban a berendezések szállítása és szerelése során keletkezhet. A biofilter egység és annak kiegészítő berendezései előre gyártott, hangszigetelt fém konténerekben kerülnek elhelyezésre, a 12. épület nyugati oldalán található térburkolatra. Ennek a telepítési munkafázisnak sem várható számottevő levegőminőségre gyakorolt hatása.

A munkálatok során keletkező légszennyező anyagok jellemzően a közúti szállítás, valamint a technológiai elemek mozgatása és leemelése során jelentkezhetnek. A berendezések mozgatása gázüzemű villástargoncával történik, amelynek üzemeltetése során keletkező kibocsátás alacsony mértékű, és nem jelent érdemi környezeti terhelést.

A szerelési fázisban esetenként hegesztési műveletekre is sor kerül, beleértve az ív- és lánghegesztést is. Ezen eljárások során a munkatérbe jellemzően szén-monoxid, nitrogén-oxidok és korom kerülhet, azonban a munkavégzés jellege nem folyamatos, ezért a szennyezőanyagok légtéri koncentrációja a munkaegészségügyi határértékek alatt marad. A természetes szellőzés elegendő a levegőcseréhez, külön elszívó rendszer kiépítése nem indokolt. A szennyező anyagok természetes úton történő környezetbe jutása során kialakuló koncentráció a környezetben sem káros, sem mérhető szintű hatást nem okoz.

A teljes telepítési és szerelési munkák várható időtartama körülbelül hat hét.

Üzemelés során:

Az üzemeltetési időszakban a létesítmény működéséből eredő légszennyezés kizárólag ellenőrzött pontforrásokon keresztül történik. A dokumentáció alapján az elektroforetikus (KTL) festősoron nem keletkezik új pontforrás. A biofilterhez egy, míg az új konzerváló technológiához három bejelentésköteles pontforrás létesül.

- P15 – Biofilter légkidobása:

Ezen a pontforráson keresztül távozik a KTL beégető kemencéjéből elszívott levegő, amelyet előzetesen egy vizes mosó és biofilter kezel. A kibocsátás jellemzői:

Légmennyiség: 6.000 m³/h

Magasság: ~5 m

Kürtő: Ø 450 mm, műanyag

A biofilter után a levegő illékony szerves vegyületek szempontjából már tisztított, a kibocsátott koncentrációk alacsonyak és megfelelnek a jogszabályi határértékeknek.

- P16 – Szórókabin légkidobása:

Ez a kürtő a konzerváló sor szórókabinjának levegőjét vezeti el.

Légmennyiség: 15.000 m³/h

Magasság: ~7,5 m

Kürtő: 700 × 700 mm, horganyzott lemez

Leválasztás hatásfoka: ~97%

Kibocsátott anyagok: Butildiglikol (VOC), szálló por (nem toxikus)

A rendszer hatékony légtechnikai leválasztással rendelkezik, amely biztosítja, hogy a por és oldószer-kibocsátás ne haladja meg a határértékeket.

- P17 – Szárítóalagút füstgáz kéménye:

Ez a pontforrás a földgázüzemű szárító alagút füstgázát vezeti el.

Fűtőtéljesítmény: 300 kW

Magasság: ~8 m

Kürtő: Ø 350–400 mm, saválló bélésű, hőszigetelt

A kibocsátott anyagok jellemzően szén-monoxid és nitrogén-oxidok, amelyek mennyisége a szabályozás szerint elfogadható mértékű.

- P18 – Szárítóalagút légkidobása

Ez a pontforrás a konzerváló felületkezelő technológia szárító alagútjából keletkező légáram szabadba történő kivezetését szolgálja. A levegő elszívását egy, a szárító zónához csatlakozó légtechnikai rendszer végzi, amelyet egy elszívó ventilátor táplál. A kibocsátás elsősorban a felhordott bevonóanyag szárítási szakaszában felszabaduló illékony szerves vegyületet (butil-diglikol) tartalmaz, amely a szárítás során részben a levegőbe jut.

Kürtő magassága: ~8,5 m

Keresztmetszet: 300 × 300 mm

Anyaga: horganyzott lemez

Ventilátor légteljesítménye: 2.000 m³/h

Kibocsátott szennyezőanyag:

Anyag: Butil-diglikol (CAS: 112-34-5)

Felhasznált anyag mennyisége: ~38 kg/óra

VOC tartalom (Co): max. 2 w%

Szárításkori emissziós arány (Cf): ~60%

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja értelmében a butil-diglikol mint C osztályú szerves vegyület esetén csak abban az esetben kell a 150 mg/m³ kibocsátási határértéket alkalmazni, ha a tömegáram meghaladja a 3 kg/h értéket. A jelen esetben számított 0,456 kg/h érték messze elmarad ettől, így a határérték alkalmazása nem szükséges, és a kibocsátás jogszabályilag megengedett.

A kibocsátott butil-diglikol terjedésére végzett transzmissziós számítások alapján megállapítható, hogy a P18 pontforrás rendelkezik a legnagyobb hatásterülettel a létesítményben. A számítás szerint a kibocsátás hatása a pontforrástól számított 126 méteres sugarú körön belül érzékelhető. Az érintett hatásterület nem érint védendő létesítményt.

Megállapítható, hogy a szárítóalagút légkidobása nem okoz a környezetre nézve kimutatható levegőminőség-romlást, és a működtetett technológia megfelel a hatályos kibocsátási szabályozásnak, a környezetvédelmi jogszabályi követelményeknek, valamint az egészségügyi határértékek betartását is biztosítja.

Anyagmozgatásból, szállításból származó légszennyezés

A teherforgalom a jelenlegihez képest kisebb mértékben nőni fog a beruházást követően, de a növekmény nem minősíthető számottevőnek, hiszen kísérleti technológiai sorról van szó, és nem tömeggyártást kíván végezni a Knipl Kft.

A telephelyen végzett anyagmozgatási, szállítási munkák volumene elfogadható mértékű, így a terület levegőterheltségi viszonyaira számottevő hatást nem gyakorol.

Felhagyás időszakában

A bontási munkák során várhatóan – hasonlóan a telepítési fázishoz – csak csekély mértékű légszennyezőanyag keletkezéssel és kibocsátással kell számolni. Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a technológia leszerelésekor végzett munkák csak igen csekély terhelést jelentenek a környezeti levegőre.

Havária esetében

A bekövetkező havária események – súlyosságuknak megfelelő mértékben – szennyezhetik a környezetet.

A gázégők beállítási paramétereiben történő változás megemelkedett koncentrációjú szén-monoxid, nitrogén-oxidok, és szilárd (nem toxikus) szennyezőanyag kibocsátást eredményezhet. Tekintettel azonban a rendszerek automatizáltságára, a fűtési paraméterek megváltozása jelzés lehet az égőbeállítás káros irányú megváltozására is, így a meghibásodás rövid idő elteltével már észlelhető, és a hiba megszüntethető. A rövid idejű hatás ezért nem jelent súlyos környezeti terhelést.

Az előkezelő berendezésből havária esetén sem távozik légszennyező anyag. A felhasznált folyadékok nem éghetők, így ebből adódó légszennyezéssel nem kell számolni.

A porbeégető kemencében bekövetkező tűz esetén erős korom képződéssel kell számolni. Tűz esetén azonban a légkeringtetés és a légkidobás nyilvánvalóan megszűnik, így mesterséges úton nem kerül a környezeti levegőbe a szennyező anyag.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev.Rend. 2 § 24. pontja) alapján légszennyező pontforrás az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók.

Légszennyező pontforrás létesítése esetén, a Lev.Rend. 25. § (1) bekezdésének előírásai érvényesek, miszerint a helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

A telephelyen üzemelő légszennyező pontforrások (P1-P14) üzemeltetése az alaphatározatban kiadott feltételek alapján történik. Az EKHE-ben szereplő pontforrásokon kívül jelen technológiai fejlesztés során 4 új pontforrás létesül, amely alapján az EKHE módosítása szükséges.

A Lev.Rend. 22 § (1) bekezdése alapján a hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket – ha e rendelet másként nem

rendelkezik – levegőtisztaság védelmi engedélyben írja elő.

A Lev.Rend. 22 § (4) bekezdése alapján a hatóság a 31. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés 4. melléklet szerinti adattartalmához képest bekövetkezett változás miatt a működési engedélyt jogszabályváltozás esetén hivatalból, egyéb esetben kérelemre módosítja.

A Lev.Rend. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a területi hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.

Az adatszolgáltatás elektronikusan teljesítendő Lev.Rend. 32. § (1) bekezdése alapján.

A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Lev.Rend. 32. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerekkel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért a bejelentésre kötelezett a felelős.

Adatszolgáltatási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti teljesítése, a megadott határidőn túli elmaradása esetén a Lev.Rend. 9. számú mellékletének 4. pontja szerint jár el a hatóság.

A Lev.Rend 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lev.Rend. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tervezett beruházástól, a rendelkező részben tett kikötések figyelembevételével, levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Létesítés:

A technológia telepítése főleg a technológiai berendezések beltéri telepítéséből, azok összeszereléséből áll majd. A munkák során technológiai célú vízfelhasználással nem kell számolni, így szennyvíz keletkezése sem várható.

A telepítés időszakában végzett munkák tehát nem járnak szennyvízkibocsátással, nem veszélyeztetik a földtani közeget.

Üzemelés:

Az üzemeltetés fázisában földtani közeg szennyezésével nem kell számolni. A talajra gyakorolt káros, szennyező hatás csak havária esetében fordulhat elő, például gépek/járművek meghibásodásából adódó olajszennyezés.

Felhagyás:

Felhagyás nem tervezett, amennyiben felhagyásra kerülne sor, annak hatásai a létesítés hatásainak feleltethetők meg.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység megvalósításával összefüggésben földtani közeg védelme szempontjából kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Knípl Kft. a bonyhádi telephelyén már üzemelő elektroforetikus (KTL) festősor kapacitásának növelését valamint konzerváló felületkezelő sor, biofilter és új szennyvízkezelő rendszer telepítését tervezi.

Az üzemeléssel érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az országos ökológiai hálózatnak nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert. A telephely szilárd burkolattal ellátott, területén természetvédelmi szempontból értékes vegetáció nem található. A vizsgált tevékenység értékes növénytársulásokat, védett növény és állatfajokat, valamint Natura 2000 jelölőfajokat jellemzően nem érint és nem veszélyeztet, nem okozza élőhelyek megszűnését.

A beküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján a hatóság megállapította, hogy a tevékenység védett természeti értékekre, Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre jelentős hatást nem gyakorol.

Tájvédelmi szempontból elmondható, hogy a tevékenységgel érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján a tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét. A telephely Bonyhád déli részén a 6. számú főút nyugati oldalán helyezkedik el, környezetében lakóépületek és üzemi létesítmények találhatók. A létesítmény helyszíne ipari-gazdasági hasznosítás alatt áll, a tervezett tevékenység céljára használt telephelyet és csarnokot már korábban kialakították, tehát érintetlen tájképi környezetről nem beszélhetünk. Mivel a tervezett beruházás során telepítendő berendezéseket meglévő csarnoképületben és kisméretű konténerekben helyezik el, ezért a tájképben és a tájhasználatban változás nem történik, így a megvalósítással szemben tájvédelmi problémák nem merülnek fel.

Fentiek figyelembevételével a tevékenység végzésével szemben tájvédelmi és természetvédelmi kizáró okot és jelentős hatást nem állapított meg a természetvédelmi hatóság.

A fentiekre tekintettel a hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja, 66/A §. (1) és (3) bekezdése, valamint 67. § (2) bekezdése és a Rend. 5. § (2) bekezdés a) pontja és ab) alpontja értelmében - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 35. pontja állapja meg. Az igazgatási szolgáltatási díj 2025. április 15. napján megfizetésre került.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5), 82. § (1) és 89. § (1) bekezdései, a Rend. 5. § (6) bekezdése, illetve a Kvt. 71. § (3) bekezdése rendelkezik.

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a Rend. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta a hatóság.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás illetékéről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén, a 73. § (1)-(2) bekezdésén és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-án alapul.

Jelen határozatot a hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a honlapján közzéteszi, valamint a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **önkormányzat jegyzőjének, aki a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.** A hatóság a közhírré tételre a határozat megküldésétől számított harmadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. **A jegyző** a határozat közzétételét követő öt napon belül **tájékoztatja a hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/00811-11/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése alapján az abban felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladék-gazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 10/2024. (XI.26.) TVKH utasítása alapján történt.

Kelt, elektronikus aláírás napján

Dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Illés Géza
főosztályvezető